

Busan New Port & Jinhae New Port

ECOPOSENC-AD · Tóm tắt tham khảo bằng tiếng Việt

Nguồn: báo cáo hiện trường do THE ONE CHEMICAL INTERNATIONAL cung cấp, hồ sơ tháng 09/2026. Bản gốc PPTX có 22 trang; PDF là bản chuyển đổi để đọc trên website. Bản tóm tắt không thay thế bản gốc.

Điều kiện và phương pháp

Thời gian thử nghiệm: 26–27/08/2026. Địa điểm: đoạn đường công vụ dùng chung tại khu vực ra/vào Songdo, Busan New Port và Jinhae New Port, Hàn Quốc. Bề mặt đường gồm sỏi và đất; thử nghiệm có xe đi qua.

Hai đoạn đường, mỗi đoạn 50 m: một đoạn tưới nước và một đoạn phun hỗn hợp ECOPOSENC-AD. Báo cáo ghi 5.000 kg nước + 100 kg sản phẩm (tỷ lệ nước:sản phẩm 50:1), sau đó làm khô khoảng 16 giờ. Đo tại 2 điểm mỗi đoạn (tổng 4 điểm), 30 lần với khoảng cách 30 giây.

Giá trị trung bình được ghi trong báo cáo

Chỉ tiêu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tưới nước	ECOPOSENC-AD
PM2.5	20.5	10.7
PM10	28.9	14.3

Nguồn số liệu: các trang 13–16 của báo cáo. Đây là trung bình được tác giả ghi trong tài liệu; bản tóm tắt không tái tính từ dữ liệu đo thô.

Cách sử dụng dữ liệu

Kết quả chỉ phản ánh hiện trường và điều kiện thử nghiệm nêu trên, không phải mức giảm bụi được bảo đảm cho mọi hiện trường tại Việt Nam. Cần xác nhận liều lượng, chu kỳ phun, điều kiện vận hành và SDS/MSDS hiện hành trước khi triển khai.

PDF không phát các video nhúng. Video và nội dung gốc được giữ trong file PPTX gốc. Khi cần đối chiếu, dùng bản gốc tiếng Hàn.